仪器设备询价单（NJFUSB-X2026-058）

询价单位：	南林大设备科		询价日期：11月27日至11月29日16：00				
项目名称：洗碗机采购	总预算金额：80000元		供应商（公章）				
采购联系人	蔡老师	联系电话 85427252	联系人			联系电话	

序号	设备名称	型号、配置及参数	品牌	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注（如品牌型号不一致，请列出）
1	洗碗机	详细技术参数及要求见附件 联系人：徐老师13813831692	欧倍力	1	台			

备注：1、报价为含税、运费、安装、辅料、人工、售后等所有费用，需提供增值税发票。
2、本报价单填写好后需加盖公章，与宣传彩页或白皮书、营业执照复印件一并密封盖章，寄或送至南林大新庄校区老图书馆114办公室。
3、质保期2年，需提供南京本地化服务。
4、评标方式：满足技术参数要求的前提下，最低报价中标。
5、付款方式为：货到验收合格后支付100%。
6、中标后，5天内送货到南京林业大学新庄校区并完成安装调试。

洗碗机技术参数

一、品牌型号

欧倍力，LSX-NNJNL4000GT

二、主要功能

（1）餐具无需预洗；

（2）纳米震动清洗除油除菌；

（3）高压喷淋冲洗

（4）自动漂洗、除水。

（需提供上述功能证明材料加盖制造商鲜章扫描件予以佐证）

三、设备参数

（1）设备采用平铺式传输，出口餐具自动滑落,传输带有效宽度 570mm,根据现场设计并标注设备功能及各段尺寸。

（2）无需人工预洗，只需取放、收集餐具。

（3）只需使用普通家用洗洁精，不使用专用洗涤剂。

（4）可同时洗涤不锈钢、密胺餐具，不小于 3500-5000 件/小时（6 寸碟）。

（5）整机总功率 25KW，耗水量每小时不大于 350 升。

（6）以上所有侧板、围板、仓门、烘干底板均可直接徒手拆卸并移除，便于维护检修，附现场实际图片或视频截图。

（7）采用优质不锈钢，主动轴及电机支架板厚 3.0mm,导轨及结构支撑件板厚 2.0mm，围板厚度 1.0mm,其余钣金件厚度 0.8mm-2.0mm，提供设备生产商的厚度 1.5 以上不锈钢板材依据 GB/T223.11-2025、GB/T20123-2006 标准多元素含量测定检验报告。检验报告上须体现“CMA”、“CNAS”标识。

（8）喷淋管采用上 4 下 4，每根喷淋管直径不小于 38mm，喷嘴为不锈钢凹球面防堵喷嘴，喷淋管组件整体采用插接连接，不锈钢管帽和喷淋管卡扣固定，保证拆卸、安装、清洗快捷方便，不得采用各种螺纹连接，或进行单根喷淋管的拆卸组装（附现场实际使用图片）。

（9）超声清洗主机需搭载智能恒效动态频率追踪系统，实时校准清洗效能，后期无需人工进行调节。

四、设备尺寸

4000*890*1720mm（可直线，可拐弯）

五、参考图片

